＜SL-MG　SMDタイプ＞

*色付きセルのものはサンプル在庫のあるもの

2023/5/30　時点

仕様番号	周波数	発振ﾓｰﾄﾞ	常温偏差	温度特性	温度範囲	CL	ESR	DL (Typ./Max)
－	(MHz)	－	(ppm)	(ppm)	(℃)	(pF)	(Ω)	(μW)
TMD-X-8005	3.579545	基本波	±30	±50	-20/+70	18	180	100/500
TMD-X-8006	3.686400	基本波	±30	±50	-40/+85	18	180	100/500
TMD-X-8007	4.000000	基本波	±30	±50	-40/+85	18	150	100/500
TMD-X-8008	12.000000	基本波	±50	±50	-10/+70	12	60	10/500
TMD-X-8009	16.000000	基本波	±50	±50	-10/+70	12	50	10/300
TMD-X-8010	5.000000	基本波	±30	±50	-40/+85	12	120	10/500
TMD-X-8011	7.372800	基本波	±50	±50	-10/+70	12	80	10/500
TMD-X-8012	3.579545	基本波	±30	±30	-20/+70	12	180	10/500
TMD-X-8013	16.000000	基本波	±50	±50	-10/+70	8	50	10/300
TMD-X-8014	4.000000	基本波	±50	±50	-10/+70	12	150	10/500
TMD-X-8015	6.000000	基本波	±50	±50	-10/+70	12	150	10/500